Tête de lampadaire Solaire

ZS-SL4





LED 9W

900 lumens

Autonomie

3 Jours

Protection

IP 65

Détection

Non

Panneau solaire

15,6W

ZS ÉNERGIE SOLAIRE

L'éclairage solaire professionnel

Autonomie / Temps de Chargement

Une recharge complète de la batterie vous apporte 3 jours d'éclairage solaire autonome
Temps de rechargement complet de la batterie 9 à 10 H d'ensoleillement plein
(conditions STC 1000W/m2)

Caractéristiques Techniques

- Matériaux : Alliage d'aluminium, Abs
- Système de fixation sur mât de diamètre 60 mm
- Panneau solaire silicium monocristallin intégré 15,6 W haut rendement 17%, durée de vie minimum 10 ans
- Régulateur MPPT
- Batterie Lithium, Li-Ion, 3,7 V, 26000 mAh, 96,20 WH, rechargeable et rechangeable, 1000 cycles
- Leds Epistar 3 platines 48 leds puissance totale 9 W 900 lumens, durée de vie 50000 H
- Cri > 85%
- Teinte blanc jour 6000-6500°K (2700 °K sur demande)
- Angle de diffusion de l'éclairage solaire 140°
- Détecteur crépusculaire à 10 lux
- Hauteur de montage : 3-4 M
- Espacement entre les lampes solaires : 8 à 10 m
- Mode éclairage solaire intelligent automatique : 5 H d'éclairage pleine puissance, puis éclairage solaire réduit à 25%.
- Mode On Off peu visible difficilement accessible
- Température de fonctionnement : -25 + +65°
- Certifiée étanche IP 65
- Certifiée Rohs, FCC, CE

Modes d'Eclairage Solaire

- Mode éclairage solaire intelligent automatique : 5 H d'éclairage pleine puissance, puis éclairage solaire réduit à 25%.

Dimensions

- Diamètre 526 mm - Hauteur 163 mm - Poids : 8 kg - Garantie : 2 ans