ZS ÉNERGIE SOLAIRE

APPLIQUES SOLAIRES

LAURY



Panneau solaire
0,5 W

Led epistar
10 - 200 Lumens

Lithium
2 Ah - 3,7 V

Autonomie
16 H

Matériaux
ABS

Détection
2 m

Protection
IP 65



Poids : **600 g**

Installation



Caractéristiques Techniques

LED	**2 W - 200 Lumens - 100 Lumens/Watt - 6000°K**
Intensité / Voltage	**2 Ah - 3,7 V - Lithium**
Autonomie / Temps de rechargement	**16H - 20H en conditions STC 1000W/M2**
Matériaux	**ABS**
Indice de protection	**IP 65**
Panneau solaire	**O,5 Wc - 17% de rendement**
Détection (m)	**2**
Programmable	**Non**
Dimension (L x H x P) - Poids	**127 x 114,5 x 55 mm - 600 g**
Fixation	**Murale par chevilles**
Température de fonctionnement	**-20 °C à 40°C**
Garantie	**1 an (Hors batterie)**

ABS, Polycarbonate qualité extérieure
Panneau solaire silicium monocristallin 0,5 Wc, 5,5 V, 17% de rendement, durée de vie 10 ans
Batterie Lithium Li-Ion, 3,7 V, 2000 mAh, capacité 7,4 WH, 1000 cycles, rechangeable
Led Epistar Hautes Performances, Mode détection 2 W, 200 lumens, couleur blanc jour 6000°K, 50 000H
Détecteur de Mouvement infra rouge
Temps d'allumage 30 secondes
Détecteur Crépusculaire
Nécessaire de fixation
Certifiée CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Allumage au crépuscule :
- Mode balisage solaire 10 lumens blanc chaud,
- S'allume en mode 200 lumens blanc froid dès lors d'une présence détectée dans son champs de 2 M, temps d'allumage 30 secondes, puis revient en mode balisage 10 Lumens.

* L'applique solaire s'éteint si son panneau est tourné vers le bas, elle se rallumera dès la prochaine exposition solaire.