ZS ÉNERGIE SOLAIRE

ÉCLAIRAGE PERMANENT ET DÉTECTION

KARINE 600 MM

Panneau solaire
2,7 W

Led smd
23 - 210 Lumens

Lithium
1,5 Ah - 7,4 V

Autonomie
8 H

Matériaux
Aluminium

Détection
6 à 10 m

Protection
IP 54



Poids : **2,5 kg**

Installation



Caractéristiques Techniques

LED	**3,3 W - 210 Lumens - 63,6 Lumens/Watt - 3000°K**
Intensité / Voltage	**1,5 Ah - 7,4 V - Lithium**
Autonomie	**8H**
Matériaux	**Aluminium**
Indice de protection	**IP 54**
Panneau solaire	**2,7 Wc**
Détection (m)	**6 à 10**
Programmable	**Non**
Dimension (L x H x P) - Poids	**255 x 605 x 255 mm - 2,5 kg**
Fixation	**Platine percée pour chevilles**
Température de fonctionnement	**-20°C à 40°C**
Garantie	**2 ans (Hors batterie)**

Corps en Aluminium, réflecteur ABS
Teinte laquée Noire
Panneau solaire silicium monocristallin intégré Haute Qualité 10 V, 2,7 W, 270 mA
60 Led Smd puissantes dernière génération longue durée de vie
Efficacité cri > à 85%
Batterie : 1 x Lithium-ion, 1500 mAh, 7,4 V, rechargeable et rechangeable
Technologie « PIR » (détecteur de présence)
Détection de 6 à 10 mètres avec angle de 120° (horizontal-vertical)
Temps d'allumage 20 à 30 s
Détecteur crépusculaire
Interrupteur ON/OFF
2 modes d'éclairage solaire
Certifications CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Mode A : Allumage au crépuscule à 11 % de Luminosité soient 23 Lumens et détection de mouvements à 100% soient 210 Lumens, après 20 secondes revient à 11 % 23 Lumens.

Mode B : Allumage au crépuscule en mode détection pleine puissance à 100% 210 Lumens pour 30 secondes puis s'éteint.