ZS ÉNERGIE SOLAIRE

BORNE SOLAIRE ÉCLAIRAGE PERMANENT

ZS-GL7



- Panneau solaire
  - **0,6 W**
- Led
  - **50 Lumens**
- Lithium
  - **3,7V - 1 Ah**
- Autonomie
  - **20 H**
- Matériaux
  - **Aluminium - Verre**
- Protection
  - **IP 65**



Poids : **1,2 kg**

Installation



BORNE SOLAIRE ÉCLAIRAGE PERMANENT

ZS-GL7

Caractéristiques Techniques

LED	**0,4 W - 50 Lumens - 3000°K**
Intensité / Voltage	**1 Ah - 3,7 V - Lithium Li-ion**
Autonomie / Temps de rechargement	**20H - 7 à 8H en conditions STC 1000W/M2**
Matériaux	**Aluminium - Verre**
Indice de protection	**IP 65**
Panneau solaire	**0,6 Wc - 17% de rendement**
Détection (m)	**Non**
Programmable	**Non**
Dimension (H x L x P) - Poids	**530 x 69,8 x 106 mm - 1,2 kg**
Fixation	**À fixer au sol**
Température de fonctionnement	**-25°C à 60°C**
Garantie	**1 an**

Corps de lampe en aluminium laqué noir mat robuste
Verre cristal décoratif à bonne résistance aux intempéries
Panneau solaire monocristallin 0,6 W, 5,5 V, 17 % de rendement, durée de vie 10 ans
4 LED haute qualité OSRAM, Blanc Chaud 3000°K, durée de vie 80 000H
Efficacité cri > à 80% - Angle d'éclairage 70-140°
Batterie lithium Li-ion, capacité 3,7 V, 1000 mAh, taux de décharge élevé
Voyant LED indicateur de charge et décharge, vert-rouge
Détecteur crépusculaire < 10 luxs - Résistance mécanique IK08
Distance entre les lampes 2 mètres - Interrupteur intégré ON OFF
Lot de 2.
Certifications CE / RoHS

- Eclairage solaire intelligent permet d'augmenter de 50% le temps d'éclairage
- Protection Batterie hautes températures pour meilleure durée de vie

Mode d'Éclairage Solaire

La borne solaire ZS-GL7 s'allume automatiquement à la tombée de la nuit par son détecteur crépusculaire pour un éclairage solaire de balisage 50 lumens jusqu'au lever du jour ou décharge complète de ses batteries. En cas de faible charge, la borne solaire ajustera son éclairage pour optimiser son autonomie.