



Panneau solaire

► 110 W



Led Phillips

► 5214 Lumens



Lithium

► 56,6 Ah - 12 V



Autonomie

► 12h à 100%



Matériaux

► Fonte d'Aluminium



Détection

► 12 m





Protection

► IP 67




Hauteur de montage

► 6 - 8 m



Poids : 9 kg + 9 kg

Installation



Possibilité d'installation sur
potence, piquet ou mât
(accessoires non inclus)

Caractéristiques Techniques

LED	50W - 5214 Lumens - 104 Lumens/Watt - 6000°K
Intensité / Voltage	56,6 Ah - 12 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement	12H à 100% - 6/7H en conditions STC 1000w/M2
Matériaux	Fonte d'aluminium
Indice de protection	IP 67
Panneau solaire	110 Wc
Détection (m)	12 m
Programmable	Oui
Dimension (L x H x P) - Poids	250 x 373 x 82 mm - 9 kg + 9 kg
Fixation	Étrier de fixation
Hauteur de montage	6 à 8 m
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
Garantie	2 ans (Hors batterie)

Fonte d'aluminium, laquée teinte grise, verre.

Panneau solaire monocristallin cadré aluminium verre, 110 W, 18 V.

Câble 3m du panneau au projecteur solaire, connecteurs étanches MC4

Durée de vie des Led 50 000H

Régulateur MPPT - Interrupteur On/Off étanche sur le projecteur

Résistance au vent : 160 km/h - Résistance mécanique IK08

Efficacité cri > à 85% - PF > 0,95

Angle de diffusion : 120°

Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement hyperfréquence (infrarouge sur demande)

Télécommande infrarouge (*Commande plusieurs projecteurs) :

Programmation plages horaires - Réglage de l'intensité lumineuse et mode détection

Certifiée CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Votre Projecteur solaire ZS-PS50-M s'allume automatiquement par son détecteur crépusculaire ou selon les réglages programmés.

Mode Par défaut :

Eclairage constant puissance maximale 3H à 100% 5214 Lumens, 2ème plage de 4H éclairage constant à 50%, 80% de puissance en détection de mouvements, 3ème plage de 5H éclairage constant à 30%, 50% de puissance en détection de mouvements.

Mode programmable par télécommande :

- Puissance de fonctionnement de l'éclairage pouvant être réduite ou augmentée par paliers de 1%
- Programmation d'une ou plusieurs plages de fonctionnement horaires à puissances variables (jusqu'à 10 plages dont une avant le lever du jour) chacune peut être programmée en éclairage solaire constant ou en détection de mouvements.